


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Gewinde: **METRISCH**



einstellbar




Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen

metrisch

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
leichte Baureihe				
EW 6 LM	EW 6 LM ES	EW 6 LM NC	6 L	M 10x1
EW 8 LM	EW 8 LM ES	EW 8 LM NC	8 L	M 12x1,5
EW 10 LM	EW 10 LM ES	EW 10 LM NC	10 L	M 14x1,5
EW 12 LM	EW 12 LM ES	EW 12 LM NC	12 L	M 16x1,5
EW 15 LM	EW 15 LM ES	EW 15 LM NC	15 L	M 18x1,5
EW 18 LM	EW 18 LM ES	EW 18 LM NC	18 L	M 22x1,5
EW 22 LM	EW 22 LM ES	EW 22 LM NC	22 L	M 26x1,5
EW 28 LM	EW 28 LM ES	---	28 L	M 33x2
EW 35 LM	EW 35 LM ES	---	35 L	M 42x2
EW 42 LM	EW 42 LM ES	---	42 L	M 48x2
schwere Baureihe				
EW 6 SM	EW 6 SM ES	EW 6 SM NC	6 S	M 12x1,5
EW 8 SM	EW 8 SM ES	EW 8 SM NC	8 S	M 14x1,5
EW 10 SM	EW 10 SM ES	EW 10 SM NC	10 S	M 16x1,5
EW 12 SM	EW 12 SM ES	EW 12 SM NC	12 S	M 18x1,5
EW 14 SM	EW 14 SM ES	EW 14 SM NC	14 S	M 20x1,5
EW 16 SM	EW 16 SM ES	EW 16 SM NC	16 S	M 22x1,5
EW 20 SM	EW 20 SM ES	EW 20 SM NC	20 S	M 27x2
EW 25 SM	EW 25 SM ES	EW 25 SM NC	25 S	M 33x2
EW 30 SM	EW 30 SM ES	---	30 S	M 42x2
EW 38 SM	EW 38 SM ES	---	38 S	M 48x2

Gewinde: **ZÖLLIG**



einstellbar



Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen

G-Gewinde

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
leichte Baureihe				
EW 6 LR	EW 6 LR ES	EW 6 LR NC	6 L	G 1/8"
EW 8 LR	EW 8 LR ES	EW 8 LR NC	8 L	G 1/4"
EW 10 LR	EW 10 LR ES	EW 10 LR NC	10 L	G 1/4"
EW 12 LR	EW 12 LR ES	EW 12 LR NC	12 L	G 3/8"
EW 15 LR	EW 15 LR ES	EW 15 LR NC	15 L	G 1/2"
EW 18 LR	EW 18 LR ES	EW 18 LR NC	18 L	G 1/2"
EW 22 LR	EW 22 LR ES	EW 22 LR NC	22 L	G 3/4"
EW 28 LR	EW 28 LR ES	---	28 L	G 1"
EW 35 LR	EW 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"
EW 42 LR	EW 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"
schwere Baureihe				
EW 6 SR	EW 6 SR ES	EW 6 SR NC	6 S	G 1/4"
EW 8 SR	EW 8 SR ES	EW 8 SR NC	8 S	G 1/4"
EW 10 SR	EW 10 SR ES	EW 10 SR NC	10 S	G 3/8"
EW 12 SR	EW 12 SR ES	EW 12 SR NC	12 S	G 3/8"
EW 14 SR	EW 14 SR ES	EW 14 SR NC	14 S	G 1/2"
EW 16 SR	EW 16 SR ES	EW 16 SR NC	16 S	G 1/2"
EW 20 SR	EW 20 SR ES	EW 20 SR NC	20 S	G 3/4"
EW 25 SR	EW 25 SR ES	EW 25 SR NC	25 S	G 1"
EW 30 SR	EW 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"
EW 38 SR	EW 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



Hydraulikkupplungen
ab Seite 323



Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 411



Parker
Steckschläuche
auf Seite 468



Montagepaste für
Edelstahlverschraubungen
ab Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.