

Kamlock-Kupplungen

Schnellkupplungsverbinder für Stecker

Typ	DN	für Stecker Ø
Aluminium		
KLDX 112 A	40 (1 1/2")	53,4
KLDX 20 A	50 (2")	63,0
KLDX 30 A	75 (3")	91,5
KLDX 40 A	90 (4")	119,5



Schnellkupplungsverbinder für Dosen

Typ	DN	Stecker Ø
Aluminium		
KLSX 10 A	25 (1")	36,7
KLSX 114 A	32 (1 1/4")	45,5
KLSX 112 A	40 (1 1/2")	53,4
KLSX 20 A	50 (2")	63,0
KLSX 30 A	75 (3")	91,5
KLSX 40 A	90 (4")	119,5
KLSX 60 A	140 (6")	175,9



Ersatzketten für Schnellkupplungen/Kamlock

Typ	Beschreibung
Edelstahl 	
KL KETTE ES	Stabile Edelstahlkette, ca. 300 mm lang (Ringmitte / Ringmitte)



Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

Typ	Typ	für Schlauch Ø außen	Kabel-länge
Stahl verz. mit Aluhülsen	Edelstahl mit Kupferhülsen* 		
SIKA 13-35	SIKA 13-35 ES	13 - 35	ca. 50 cm
SIKA 35-75	SIKA 35-75 ES	35 - 75	ca. 90 cm

* speziell für den Bergbau



TIPP  Speziell für den Bergbau: Edelstahl-Ausführung mit Kupferhülsen!

 Gewindetüllen ab Seite 120	 Schläuche ab Seite 368	 Wand-schlauchhalter auf Seite 386	 Scheuerschutz-schläuche auf Seite 428
 Power Schellen „Band-It“ Extrem hohe Spannkraft ab Seite 422	 Absperrventile und Absperrschieber ab Seite 511	 Durchflussanzeigen- und Messer ab Seite 692	 Chemie-Schläuche ab Seite 402

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

