

# Pressarmaturen für Öl- & Kraftstoffschläuche



Für Schneidringmontage!



## Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung) ISO 8434-1

| Typ                     | NW | Schlauch Ø innen | Gewinde  | für Rohr Ø außen | Schlüsselweite |
|-------------------------|----|------------------|----------|------------------|----------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |    |                  |          |                  |                |
| 851 0300                | 3  | 4 - 5            | M 10x1   | 5 LL             | 11             |
| 851 0400                | 4  | 5 - 6            | M 12x1,5 | 6 L              | 12             |
| 851 0600                | 6  | 7 - 8            | M 14x1,5 | 8 L              | 14             |
| 851 0800                | 8  | 9 - 10           | M 16x1,5 | 10 L             | 17             |
| 851 1000                | 10 | 11 - 12          | M 18x1,5 | 12 L             | 19             |
| 851 1300                | 13 | 14 - 15          | M 22x1,5 | 15 L             | 22             |
| 851 1600                | 16 | 17 - 18          | M 26x1,5 | 18 L             | 27             |
| 851 1613                | 13 | 14 - 15          | M 26x1,5 | 18 L             | 27             |
| 851 2000                | 20 | 21 - 22          | M 30x2   | 22 L             | 32             |

## Schlauchnippel mit Rohrstutzen

| Typ                     | Typ 1.4301  | NW | Schlauch Ø innen | Rohr Ø außen | L*      |
|-------------------------|-------------|----|------------------|--------------|---------|
| <b>leichte Baureihe</b> |             |    |                  |              |         |
| 861 0200                | 861 0200 ES | 2  | 3 - 4            | 4            | 30 (29) |
| 861 0300                | ---         | 3  | 4 - 5            | 5            | 30      |
| 861 0400                | 861 0400 ES | 4  | 5 - 6            | 6            | 30      |
| 861 0600                | 861 0600 ES | 6  | 7 - 8            | 8            | 30      |
| 861 0800                | 861 0800 ES | 8  | 9 - 10           | 10           | 30      |
| 861 1000                | 861 1000 ES | 10 | 11 - 12          | 12           | 30      |
| 861 1300                | 861 1300 ES | 13 | 14 - 15          | 15           | 30 (33) |
| 861 1600                | 861 1600 ES | 16 | 17 - 18          | 18           | 30 (39) |
| 861 2000                | ---         | 20 | 21 - 22          | 22           | 30      |
| 861 2520                | ---         | 20 | 21 - 22          | 28           | 36      |
| <b>schwere Baureihe</b> |             |    |                  |              |         |
| 862 0400                | ---         | 4  | 5 - 6            | 8            | 23      |
| 862 0600                | ---         | 6  | 7 - 8            | 10           | 24      |
| 862 0800                | ---         | 8  | 9 - 10           | 12           | 25      |
| 862 1300                | ---         | 13 | 14 - 15          | 16           | 30      |

\* Werte in Klammern für Typ 1.4301



leichte Baureihe



schwere Baureihe

## Schlauchnippel mit Rohrstutzen, 45° gebogen

| Typ                     | Typ 1.4301     | NW | Schlauch Ø innen | Rohr Ø außen |
|-------------------------|----------------|----|------------------|--------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |                |    |                  |              |
| 861 45 0200             | ---            | 2  | 3 - 4            | 4            |
| 861 45 0300             | ---            | 3  | 4 - 5            | 5            |
| 861 45 0400             | 861 45 0400 ES | 4  | 5 - 6            | 6            |
| 861 45 0600             | 861 45 0600 ES | 6  | 7 - 8            | 8            |
| 861 45 0800             | 861 45 0800 ES | 8  | 9 - 10           | 10           |
| 861 45 1000             | 861 45 1000 ES | 10 | 11 - 12          | 12           |
| 861 45 1300             | 861 45 1300 ES | 13 | 14 - 15          | 15           |
| 861 45 1600             | 861 45 1600 ES | 16 | 17 - 18          | 18           |
| 861 45 2000             | ---            | 20 | 21 - 22          | 22           |



Silber- und Kraftstoffschläuche ab Seite 398

## Schlauchnippel mit Rohrstutzen, 90° gebogen

| Typ                     | Typ 1.4301     | NW | Schlauch Ø innen | Rohr Ø außen |
|-------------------------|----------------|----|------------------|--------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |                |    |                  |              |
| 861 90 0200             | ---            | 2  | 3 - 4            | 4            |
| 861 90 0300             | ---            | 3  | 4 - 5            | 5            |
| 861 90 0400             | 861 90 0400 ES | 4  | 5 - 6            | 6            |
| 861 90 0600             | 861 90 0600 ES | 6  | 7 - 8            | 8            |
| 861 90 0800             | 861 90 0800 ES | 8  | 9 - 10           | 10           |
| 861 90 1000             | 861 90 1000 ES | 10 | 11 - 12          | 12           |
| 861 90 1300             | 861 90 1300 ES | 13 | 14 - 15          | 15           |
| 861 90 1600             | 861 90 1600 ES | 16 | 17 - 18          | 18           |
| 861 90 2000             | ---            | 20 | 21 - 22          | 22           |



Niederdruckpresse für Silber- und Kraftstoffschläuche auf Seite 959

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

