

Dokumentation

Pneumatische Quetschventile *- Typ QVM ..., QVFL ... -*



1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Artikelnummern und technische Daten	1
2.1. Pneumatische Quetschventile mit Innengewinde Typ QVMC ... ES, QVMC ..., QVMP ...	1
2.2. Pneumatische Quetschventile mit Flansch DIN 2632 Typ QVFL ...	2
3. Abmessungen	2
3.1 Typ QVMC ... ES, QVMC ..., QVMP ...	2
3.2 Typ QVFL ...	3

2. Artikelnummern und technische Daten

Quetschventile

Einsatzgebiet: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperrn, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und tottraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten.

- Vorteile:**
- völlig freier Durchgang
 - kein Zusetzen durch Medien
 - minimaler Reibungswiderstand
 - schnelles Öffnen und Schließen
 - geringer Energieverbrauch

Pneumatische Quetschventile mit Innengewinde - Ruhestellung geöffnet

PN 6

Werkstoffe: Gehäuse: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität

Betriebsdruck: 0 bis 6 bar

Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) **-AB**, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) **-EP**

Typ Edelstahl	Typ Aluminium	Typ POM	G	DN	A	L	Typ Ersatz- manschette
QVMC 38 ES	QVMC 38**	QVMP 38	G 3/8"	10	G 1/8"	80	QVM 38 *** REP
QVMC 12 ES	QVMC 12**	QVMP 12	G 1/2"	15	G 1/8"	95	QVM 12 *** REP
QVMC 34 ES	QVMC 34	QVMP 34	G 3/4"	20	G 1/8"	103	QVM 34 *** REP
QVMC 10 ES	QVMC 10	QVMP 10	G 1"	25	G 1/8"	120	QVM 10 *** REP
QVMC 114 ES	QVMC 114	QVMP 114	G 1 1/4"	32	G 1/4"	140 (135)*	QVM 114 *** REP
QVMC 112 ES	QVMC 112	QVMP 112	G 1 1/2"	40	G 1/4"	160	QVM 112 *** REP
QVMC 20 ES	QVMC 20	QVMP 20	G 2"	50	G 1/4"	185 (170)*	QVM 20 *** REP
QVMC 212 ES	QVMC 212	---	G 2 1/2"	65	G 1/4"	200	QVM 212 *** REP
QVMC 30 ES	QVMC 30	---	G 3"	80	G 1/4"	230	QVM 30 *** REP
QVMC 40 ES	QVMC 40	---	G 4"	100	G 1/4"	280	QVM 40 *** REP

* für Typ POM, ** Gehäuse POM, *** Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: LE=Naturgummi Lebensmittelqualität, AB=Naturgummi abriebfest, EP=EPDM

Bestellbeispiel: QVMC 38 ES **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 Manschette aus Naturgummi (abriebfest) ...-AB
 Manschette aus EPDM ...-EP




Edelstahl



Aluminium



POM



TIPP Option -AB besonders preiswert

Pneumatische Quetschventile mit Flansch DIN 2632 – Ruhestellung geöffnet bis 6 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberührende Teile aus 1.4404),

Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualität


Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar höher als der Mediendruck

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) **-AB**, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +90°C)* **-EP**, Flansche aus Aluminium und Manschette aus NBR (preiswerte Ausführung) **-B**



Typ	DN	Flanschmaß	DA	A	L	Betriebsdruck	Typ Ersatz-manschette
QVFL 40	40	PN 16	150	G 1/4"	155	0 - 6 bar	QVFL 40 ** REP
QVFL 50	50	PN 16	165	G 1/4"	183	0 - 6 bar	QVFL 50 ** REP
QVFL 65	65	PN 16	185	G 1/4"	183	0 - 6 bar	QVFL 65 ** REP
QVFL 80	80	PN 16	200	G 1/4"	228	0 - 6 bar	QVFL 80 ** REP
QVFL 100	100	PN 16	220	G 1/4"	280	0 - 6 bar	QVFL 100 ** REP
QVFL 125	125	PN 16	250	G 1/4"	348	0 - 6 bar	QVFL 125 ** REP
QVFL 150	150	PN 16	285	G 1/4"	418	0 - 6 bar	QVFL 150 ** REP
QVFL 200	200	PN 10	340	G 3/8"	558	0 - 4 bar	QVFL 200 ** REP
QVFL 250***	250	PN 10	395	G 1/2"	680	0 - 3 bar	QVFL 250 ** REP



* DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, ** Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: LE=Naturgummi Lebensmittelqualität, AB=Naturgummi abriebfest, EP=EPDM, *** Gehäuse und Flansch aus Stahl

Bestellbeispiel: QVFL 40 **



Kennzeichen der Optionen:	
Manschette aus Naturgummi (abriebfest)	-AB
Manschette aus EPDM*	-EP
Flansche aus Aluminium, Manschette aus NBR	-B



Weitere Flanschmaße siehe Seite 445



TIPP Option -AB besonders preiswert


3 Abmessungen

3.1 Typ QVMC ... ES, QVMC ..., QVMP ...


DN	G	L	A	D1	D2
10	G 3/8"	80	G 1/8"	46 (45)*	35 (34)*
15	G 1/2"	95	G 1/8"	56 (55)*	47 (46)*
20	G 3/4"	103	G 1/8"	62 (63)*	49 (56)*
25	G 1"	120	G 1/8"	72 (75)*	57 (70)*
32	G 1 1/4"	140 (135)*	G 1/4"	80 (98)*	66 (90)*
40	G 1 1/2"	160	G 1/4"	90 (111)*	77 (103)*
50	G 2"	185 (170)*	G 1/4"	110 (130)*	88 (120)*
65*	G 2 1/2"	200	G 1/4"	139	115
80*	G 3"	230	G 1/4"	173	133
100*	G 4"	280	G 1/4"	203	156

* für Typ POM


QVMC ... ES, QVMC ...




DN10 - DN50




DN65 - DN100




QVMP ...



DN10 - DN15



DN20 - DN25



DN32 - DN50

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



3.2 Typ QVFL ...

DN	DA	A	L	TK	d
40	150	G 1/4"	155	110	18
50	165	G 1/4"	183	125	18
65	185	G 1/4"	183	145	18
80	200	G 1/4"	228	160	18
100	220	G 1/4"	280	180	18
125	250	G 1/4"	348	210	18
150	285	G 1/4"	418	240	22
200	340	G 3/8"	558	295	22
250	395	G 1/2"	680	350	22

