

Večkratni razdelilnik QSLV6-1/2-12

Številka dela: 153250

FESTO

6-kraten, obračanje za 360°.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 6,3 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Princip potisni/povleci |
| Enota pakiranja | 1 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 6 bar |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Masa izdelka | 214 g |
| Število izhodov | 6 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj R1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 12 mm |
| Barva sprostitvenega obroča | modra |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PBT |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |