



limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA-M5-B

N° de pièce: 161403

FESTO

inoxydable,
avec raccord orientable avec taraudage.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	95 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	77 ... 95 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	165 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	140 ... 150 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Diamètre nominal	2 mm
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Couple d'activation admissible de la vis de réglage	0,2 Nm
Poids du produit	10,2 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	FPM PVC
Matériau vis creuse	Acier fortement allié
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau raccord orientable	Acier fortement allié inoxydable