


tussenplaat MUH-ZP-D-3-24G

Artikelnummer: 34934

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	14,5 mm
Rastermaat	72 mm
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	duwend
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR