



přívodní kabel KMP6-09P-8-5

č. dílu: 531185

FESTO

pro miniaturní ventily, s konektorem Sub-D, 9 pinů pro 8 cívek.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	DIN 41652
označení kabelů	bez nosiče štítků
četnost připojení	50
hmotnost výrobku	454 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	9
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2.8 A
napěťová pevnost	1 kV
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 76 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 114 mm
průměr kabelu	7.6 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,25 mm
struktura kabelu	8x0,34+1x0,5
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm ² 0.5 mm ²
konce vodičů	prosté odstřížení
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 70 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
skladovací teplota	-25 ... 75 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	zesílený PBT
barva tělesa	šedá
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno